


Bottom Mount linea Classic (914 mm)

Modello ICBBI-36UID

frigorifero/freezer con ice maker
e dispenser interno acqua filtrata



Modello Euro Iva esclusa

ICBBI-36UID/S/TH Acciaio € 14.400
ICBBI-36UID/S/PH Acciaio € 14.400

Specificare sempre se cerniera
destra (RH) o cerniera sinistra (LH)


Caratteristiche	
Larghezza	914 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	493 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	428 l
Volume lordo freezer	157 l
Volume utilizzabile ISO freezer	142 l
Peso lordo	234 kg
Classe energetica	F
Rumorosità	36 dBa
Consumo medio annuo	325 kWh

Frigorifero
3 Ripiani in vetro regolabili (L 785 mm x P 350 mm)
1 Ripiano in vetro fisso
1 Cassetto alta umidità con divisorio
1 Cassetto con divisorio
2 Balconcini controporta regolabili
1 Balconcino controporta fisso
1 Comparto latticini regolabile
Dispenser interno di acqua filtrata
1 Filtro acqua
Sistema purificazione aria
Fermo porta 90°

Freezer
1 Cassetto estraibile
2 Cestelli sovrapposti
Fabbricatore di ghiaccio automatico
Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg
Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg
Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg

Dati per allacciamento
Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 0,88 kW-16 A
Pressione acqua 2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko 1500 mm
Tubo allacciamento idrico in teflon in dotazione Ø 6 mm 4000 mm

Dimensioni ingombro



Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 190
Zoccolo inox	7010397	€ 100
Kit installazione unità affiancate griglie singole (pag. 52)	7010486	€ 600
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 100
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Maniglie		pag. 109

Kit freestanding singolo e strutture multiple


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale inox (non aumenta ingombro)	7003408	€ 1.200
Kit montaggio pannelli laterali personalizzati	7003407	€ 200
Strutture multiple per installazione freestanding spalle e top da 50 mm		pag. 53




Vano incasso installazione a filo




Dettaglio A




Dettaglio B



Schema allacciamento elettrico




Vano incasso installazione in battuta




Schemi allacciamento idrico (specifiche a pag. 108)

Opzione 1: allaccio diretto a rubinetto remoto



Opzione 2: allaccio diretto alla rete idrica nella parete posteriore del vano incasso (area ombreggiata)



Specifiche allacciamento idrico

Opzione 1: allacciamento diretto a rubinetto dedicato remoto posto in una posizione facilmente accessibile (mediante tubo di teflon in dotazione).

Il frigorifero è dotato di tubo in teflon (6 mm di diametro e circa 4 metri di lunghezza). Un'estremità del tubo è dotata di un raccordo filettato da 1/2" femmina e deve essere collegata al rubinetto che deve avere un'uscita 1/2" maschio.

Il rubinetto deve essere posizionato in un punto facilmente accessibile, per poter bloccare l'erogazione dell'acqua in caso di necessità (es. perdite accidentali, situazioni di emergenza o interventi tecnici).

L'altra estremità del tubo in teflon è munita di un apposito dado che serve per collegarsi al frigorifero.

Il tubo in teflon deve essere fatto scorrere lungo il pavimento fino a raggiungere il retro del frigorifero in corrispondenza della zona ombreggiata nel disegno.

Il collegamento va effettuato nella parte anteriore del frigorifero, facendo passare il tubo in teflon sotto il frigorifero stesso.

Effettuare il collegamento con il frigorifero non ancora inserito nel vano incasso.

Aprire il rubinetto per verificare la presenza di eventuali perdite nei punti di collegamento.

Richiudere il rubinetto e posizionare il frigorifero nel vano incasso accertandosi che il tubo in teflon non venga schiacciato dal frigorifero stesso.

Raccogliere la matassa di tubo in eccesso sotto il frigorifero.

Non tagliare il tubo.

Nota importante: nel caso di installazioni multiple con più frigoriferi che necessitano collegamento idrico, è possibile utilizzare un unico rubinetto con più uscite per il collegamento dei tubi in teflon.

Opzione 2: allacciamento diretto alla rete idrica posizionata nell'area ombreggiata del disegno e comandata da un rubinetto remoto posto in una posizione facilmente accessibile mediante tubo di teflon in dotazione.

Il frigorifero è dotato di un tubo in teflon dal diametro di 6 mm e lunghezza di 4 metri circa.

Un'estremità del tubo è dotata di un raccordo filettato da 1/2" femmina e deve essere collegata al punto di collegamento idrico che deve avere un'uscita 1/2" maschio, posto sulla parete del vano incasso dietro il frigorifero nell'area ombreggiata.

Il rubinetto che comanda l'erogazione dell'acqua deve essere posizionato in un punto facilmente accessibile per poter bloccare l'erogazione dell'acqua in caso di necessità (es. perdite accidentali, situazioni di emergenza o interventi tecnici).

L'altra estremità del tubo in teflon è munita di un apposito dado che serve per collegarsi al frigorifero.

Il tubo in teflon deve essere fatto scorrere sotto il frigorifero.

Il collegamento va effettuato nella parte anteriore del frigorifero, facendo passare il tubo in teflon sotto il frigorifero stesso.

Effettuare il collegamento con il frigorifero non ancora inserito nel vano incasso.

Aprire il rubinetto per verificare la presenza di eventuali perdite nei punti di collegamento.

Richiudere il rubinetto e posizionare il frigorifero nel vano incasso accertandosi che il tubo in teflon non venga schiacciato dal frigorifero stesso.

Raccogliere la matassa di tubo in eccesso sotto il frigorifero.

Non tagliare il tubo

Nota importante: nel caso di installazioni multiple con più frigoriferi che necessitano il collegamento idrico è possibile utilizzare un unico rubinetto che fornisca acqua ai vari punti di collegamento posizionati dietro ai frigoriferi.